

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		5 klatek schodowych - W. Polskiego 5			
1	KNR 4-01 d.1 1214-02	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m ² - drzwi zewnętrzne 1.45*2.05*2*5	m ² m ²		
				29.725	
				RAZEM	29.725
2	KNR 2-02 d.1 0925-01	Ośłony drzwi do lokali folią polietylenową 1.0*2.0*50	m ² m ²		
				100.000	
				RAZEM	100.000
3	KNR 4-01 d.1 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas trach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 1% pow. ogólnej tynków 1496.051*0.01	m ² m ²		
				14.961	
				RAZEM	14.961
4	KNR 4-01 d.1 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowa-nych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu) 14.961	m ² m ²		
				14.961	
				RAZEM	14.961
5	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrabanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² <sufity i biegi schodowe>((1.1*2.75*7)+(1.83*2.2*4)+(1.30*2.25*4)+(5.35*2.25))*5 <ściany wejście> (2.54*(1.1+1.21+2.24+1.06+2.7*0.5)-(0.9*2.07+1.45*2.05))*5 <ściany od parteru do IVp>((1.83*2+2.29)*12.96+2.32*2*(12.96+11.83)*0.5+11.83*(1.3*2+2.25))*5 - 1.0*2.0*10*5 <zejście do piwnicy>(2.21*(2.46+3.11)+2.87*0.92)*5	m ² m ² m ² m ²		
				305.083	
				64.215	
				860.002	
				74.751	
				RAZEM	1304.051
6	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlowaniem nierówności - zejścia do piwnicy 74.701	m ² m ²		
				74.701	
				RAZEM	74.701
7	KNR 0-23 d.1 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym <narożniki pionowe>(2.54+2.1*2+2.05*2+2.11*2*10+0.9*2*4)*5 <narożniki poziome>(0.9+1.45+0.9*2*10+1.2*4+2.26*8+2.32*7)*5	m m m		
				301.200	
				297.350	
				RAZEM	598.550
8	KNR 2-02 d.1 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym 305.083	m ² m ²		
				305.083	
				RAZEM	305.083
9	KNR 2-02 d.1 2009-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym 64.215+860.002	m ² m ²		
				924.217	
				RAZEM	924.217
10	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT <sufity i biegi>305.083 <ściany do wys lamperii>64.215/2.54*1.04+860.002/2.6*1.1 <zejście do piwnicy>74.751	m ² m ² m ² m ²		
				305.083	
				390.140	
				74.751	
				RAZEM	769.974
11	KNR 4-01 d.1 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - zejście do piwnicy 2.87*0.92*5	m ² m ²		
				13.202	
				RAZEM	13.202
12	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian zejścia do piwnic 1.5*(2.46+3.11)*5	m ² m ²		
				41.775	
				RAZEM	41.775
13	KNR 2-02 d.1 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe <sufity>305.083 <ściany>390.14	m ² m ² m ²		
				305.083	
				390.140	
				RAZEM	695.223
14	KNR 2-02 d.1 1503-07 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową podłogi gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe <ściany wejścia>74.751/2.54*1.5 <ściany klatki>860.002/2.6*1.5 <ościeża> 1.5*0.12*2*1*5 <minus skrzynki pocztowe>-0.77*0.61*5 <zejścia do piwnicy>1.5*(3.1+2.45)*5	m ² m ² m ² m ² m ²		
				44.144	
				496.155	
				19.800	
				-2.349	
				41.625	
				RAZEM	599.375
15	KNR 4-01 d.1 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 15 cm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<klatki schodowe>44.144/1.5+496.155/1.5 <z zejścia do [piwnicy]>(2.45+3.10)*5 <policzki schodowi pasy pod biegami>2.75*8*5	m m m	360.199 27.750 110.000	
				RAZEM	497.949
16	KNR 4-01 d.1 1209-12	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² 4*5	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
17	KNR 4-01 d.1 1212-54	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m ² - drzwiczki do szafek elektrycznych 2*5*2	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
18	KNR 4-01 d.1 1212-04	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych, krat i dramek (0.92*2.6*9+1.12*2.5+1.0*2.2)*5	m ² m ²	132.640	
				RAZEM	132.640
19	KNR 4-01 d.1 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścierek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - malowanie dwustronne 2.05*0.9*5	m ² m ²	9.225	
				RAZEM	9.225
20	KNR 4-01 d.1 1213-03 analogia	Malowanie jednokrotne grzejników radiatorowych <klatka I - V>(11+10+10+10+10+9)*0.2*0.5	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNR 4-01 d.1 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm gałązki grzejnikowe 0.5*2*4*5	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
22	KNR 4-01 d.1 1212-01	Jednokrotne, jednostronne malowanie farbą olejną drzwi metalowych pełnych zewnętrznych 1.45*2.05*5	m ² m ²	14.863	
				RAZEM	14.863
23	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 306	m ² m ²	306.000	
				RAZEM	306.000
24	KNR 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - podesty i schody, okna 306+0.96*4*5	m ² m ²	325.200	
				RAZEM	325.200