

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Budynek Okrzei 5 - malowanie klatki schodowej</b>			
1	KNR 2-02 d.1 0925-01	Oslony drzwi do lokali folia polietylenowa  1.0*2.0*30+1.5*2.0*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.000</b>
2	KNR 4-01 d.1 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas-trach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> - przyjęto 1% pow. ogólnej tynków 504.797*0.01	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.048	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.048</b>
3	KNR 4-01 d.1 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagrun-towa-nych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) poz.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.048	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.048</b>
4	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> <sufity i biegi schodowe>1.55*5.4+8.75*3.05*5- 4.5*1.85*4+5.2*1.1*4 <ściany wejście>3.5*(2.85*2+1.55)+1.7*(2.8+3.5)/2*2-1.5*2.0*2 <ściany od parteru do IVp>14.0*(8.75+3.05)*2+4.5*(2.8/2)+3.4*(8.75+3.05)*2 <minus otwory>-1.0*2.0*31-1.5*2.0*4 -1.2*(2.6*6+2.8*2) <zejściedopiwnicy>4.8*0.98+4.8*2.2*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  131.388 30.085 416.940 -99.440 25.824	
				<b>RAZEM</b>	<b>504.797</b>
5	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - zejścia do piwnicy 25.824	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.824	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.824</b>
6	KNR 0-23 d.1 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym  <narożniki pionowe>2.05*2*30+2.47*2*5+1.2*20 <narożnikipoziome>0.9*32+1.5*2+2.6*6+2.8*2	m  m m	  171.700 53.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>224.700</b>
7	KNR 2-02 d.1 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-konywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym 131.388	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  131.388	
				<b>RAZEM</b>	<b>131.388</b>
8	KNR 2-02 d.1 2009-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-konywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym 25.824+30.085+416.94-99.440	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  373.409	
				<b>RAZEM</b>	<b>373.409</b>
9	KNR 0-23 d.1 2611-02	jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT  poz.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  504.797	
				<b>RAZEM</b>	<b>504.797</b>
10	KNR 4-01 d.1 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-tów - zejście do piwnicy  4.8*0.98	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.704	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.704</b>
11	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -zejścia do piwnic 25.824-4.704	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.120</b>
12	KNR 2-02 d.1 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-ży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe  <sufity>131.388 <ściany bez lamperii wejście>30.85/3.5*2 <ściany od parteru>416.94/14.0*(1.3*5)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  131.388 17.629 193.579	
				<b>RAZEM</b>	<b>342.596</b>
13	KNR BC-02 d.1 0605-01	Tynk mozaikowy REVADRESS-BUNTSTEINPUTZdo elewacji i wewnątrz wyko-nywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i po-wierzchnie poziome 149.405	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  149.405	
				<b>RAZEM</b>	<b>149.405</b>
14	KNR 4-01 d.1 1209-12	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-wierz-chni do 0.75 m <sup>2</sup> - obudowa pionów ciepłej wody 5*2	szt.  szt.	  10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
15	KNR 4-01 d.1 1212-54	Jednokrotne malowanie farbą olejną kratki, drzwiczek wentylacyjnych itp. ele-ment-ów o powierzchni do 0.1 m <sup>2</sup> - drzwiczki do szafek elektrycznych 5*2	szt.  szt.	  10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
16	KNR 4-01 d.1 1212-04	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych, krat i drabi-nek 2.8*0.87+(5.2+4.45+0.75*2)*1.1*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.496	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>51.496</b>
17	KNR 4-01 d.1 1213-03	Malowanie jednokrotne grzejników radiatorowych <jedna klatka>(9+6)*0.2*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
18	KNR 4-01 d.1 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm gałązki grzejnikowe <pionowe>8.0 <poziome>2.5*4	m m m	8.000 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
19	KNR 4-01 d.1 1212-01	Jednokrotne, dwustronne malowanie farbą olejną drzwi metalowych pełnych ze-wnętrznych 0.8*2.05*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.280</b>
20	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 132.0+5.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	137.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.000</b>
21	KNR 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - podesty i schody poz.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	137.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.000</b>